



HEXOL ATF UNIVERSAL

AUTOMATA HAJTÓMŰOLAJ

TERMÉKLEÍRAS

A HEXOL ATF UNIVERSAL egy kiemelkedő minőségű hajtóműolaj melyet személygépjárművek és haszongépjárművek félautomata és automata sebességváltóiban, szervokormányokban és ipari nyomaték-átalakítókban használható. Összetétele, ásványi olaj és különleges adalékok, lehetővé teszi használatát az év bármely szakában, minden hajtóműnél ahol ilyen teljesítményű olaj az előírt.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: GM Type A Suffix A (TASA), MAN 339.A, Allison C- 3 (10350289), Volvo 97325 és megfelel minden gépjárműnek amelynél a gyártó ilyen osztályozású olajat javasol;
- Hosszú életet biztosít a kopásnak kitett alkatrészeknek;
- Jó hőstabilitással rendelkezik;
- Kiváló oxidáció stabilitású, biztosítja a korrózióvédelmet és a lerakódások elleni védelmet.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható minden személygépjárműnél ahol GM Type A Suffix A osztályozású olaj az előírt;
- Javasolt hidraulikus rendszerekhez amelyek kopásgátló olajat és alacsony hőmérsékleten is jó folyékonyságú olajat igényelnek.

TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat SAE	20
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	870
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	41,6-50,6
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	6,0-7,3
Viszkozitási index min.	115
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	200
Folyáspont [°C]	-30
Szín	vörös

CSOMAGOLÁS

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L
<input type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L		