



HEXOL SUPERDIESEL 15W40

MOTOROLAJ

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL SUPERDIESEL 15W40 egy kiváló minőségű többfokozatú motorolaj, amely kifejezetten személygépjárművek és nehéz gépek dízel motorjaihoz lett kifejlesztve. Az év minden szakában használható túltöltésű- és hagyományos szívó motoroknál. Megfelel az API Service CI-4/SL követelménynek és az összes gyártónak ahol a motorhoz ilyen osztályozású kenőanyagot javasolnak.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: API CI-4/SL, ACEA E7-08, ACEA A3/B4-04;
- Jóváhagyások: Global DHD-1, Volvo VDS-3 TEDOM 258-3 Tatra TDS 40/16, MAN 3275-1, MB 228.3 229.1 235.28, VOLVO VDS-3, RENAULT VI RLD/RLD2, DAF, MACK EO- Mplus, JOHN DEERE 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, CATERPILLAR CAT ECF-1 ECF-2, AVIA DDC 93K215 Cummins CES 20077-20078, ZETOR és más típusok ahol a gyártó ilyen osztályozású olajat javasol;
- Csökkenti a rozsdá, gyanta és szén lerakódásokat a motorban;
- Tartalmaz korrózió-, kopás- és habzásgátló adalékokat amelyek meghosszabítják a motor élettartamát, optimális működést biztosítva;
- Biztosítja a magas hőmérsékleten dolgozó motorok kenését, hűtését és védelmét;
- Csökkenti az olaj oxidációját és elvékonyodását magas hőmérsékletű viszonyok között és ezáltal jó hőstabilitást nyújt.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható személygépjárművek, nehéz-, földművelési-, építőipari gépek és emelő hidraulikus rendszerek dízel motorjaihoz;
- Ha a jármű gyártója által nincs meghatározva, akkor két olajcsere között ne legyen több mint 30.000 km és ne teljen el egy év.

TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat SAE	15W40
API Service	CI-4/SL
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	885
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	12.5-16.3
Viszkozitási index min.	135
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	220
Folyáspont [°C]	-30

CSOMAGOLÁS

- | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input type="checkbox"/> 10L | <input type="checkbox"/> 20L | <input type="checkbox"/> 60L | <input type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |