



HEXOL SYNLINÉ TORSION 75W90

HAJTÓMŰOLAJ

TERMÉKLEÍRAS

Hexol Synline Torsion 75W90 kimagasló teljesítményű szintetikus többfokozatú közlekedési hajtóműolaj. Kiváló minőségű szintetikus és finomított hidrokrakkolt alapolajból és összetett adalékrendszer hozzáadásával készül, amely kiváló kopásvédelmet biztosít. Elsősorban személygépjárművek hajtóműveihez - kézi kapcsolású sebességváltó, kiegyenlítőművek, hátsóhidak - és kormány szerkezetek kenésére használható.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: API service GL-5 és GL-4 ;
- Jóváhagyások: Tatra TDS 80/32, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 17B;
- Optimális kenés széles hőmérséklet tartományban (-40°C-tól egészen 50°C-ig);
- Kiváló kopásvédelem, növeli a hajtómű élettartamát ;
- Hosszú olaj élettartam;
- Kiváló hő- és oxidációs stabilitással rendelkezik;
- Tulajdonságait 5 évig megőrzi, ha az eredeti jól lezárt csomagolásban tárolja, távol bármilyen hőforrástól és közvetlen napfénytől (tárolási hőmérséklet max. 40°C).

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Kézi kapcsolású sebességváltó, kiegyenlítőművek, hátsóhidak és kormány szerkezetek kenésére ajánlott, személygépjárművek, könnyű és nehéz haszongépjárművek, építőipari és mezőgazdasági gépek esetén, ahol a gyártó ilyen teljesítményű hajtóműolaj használatát ír elő.
- Használható ipari berendezések hypoid fogazatú hajtóművek kenésére.
- Nagyon hosszú olajcsere-intervallum, akár egész élettartalmú kenést is biztosít a hajtóműgyártó erre vonatkozó utasításainak függvényében.

TULAJDONSÁGOK

| | |
|--|---------|
| Viszkozitási fokozat SAE | 75W90 |
| API Service | GL-5 |
| Sűrűség 15°C-on [kg/m ³] | 875 |
| Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s] | 13-16.1 |
| Viszkozitási index min. | 140 |
| Lobbanáspont (Cleveland) [°C] | 215 |
| Folyáspont [°C] | -42 |

CSOMAGOLÁS

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |