



HEXOL STANDARD SAE 15W40

MOTOROLAJ

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL STANDARD SAE 15W40 egy kiváló minőségű többfokozatú motorolaj, amelynek az ásványi olaj és magas teljesítményű adalékrendszer összetétele lehetővé teszi a használatát az év minden szakában. Turbófeltöltésű- és hagyományos szívó dízel-, benzin- vagy gázüzemű motorokhoz javasoljuk.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: API Service CC/SC, MIL-L-46152B, MIL-L-2104- B, CCMG.G1/D1, FORD M2C-101-C M2C-9001-1A, GM 6036-M és megfelel minden személygépjármű motornak amelynél a gyártó ilyen osztályozású olajat javasol;
- Csökkenti a rozsdá, gyanta és szén lerakódásokat a motorban;
- Tartalmaz korrózió-, kopás- és habzástgátló adalékokat amelyek meghosszabítják a motor élettartamát, optimális működést biztosítva;
- Biztosítja a magas hőmérsékleten dolgozó motorok kenését, hűtését és védelmét.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható személygépjárművek és kamionok dízel-, benzin- és gázüzemű motorjaihoz, ahol a gyártó egy SAE 15W40 viszkozitású és API Service CC/SC vagy kisebb teljesítményű olajat javasol;
- Ha a jármű gyártója által nincs meghatározva, akkor két olajcsere között ne legyen több mint 10.000 km és ne teljen el egy év.

TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat SAE	15W40
API Service	CC/SC
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	885
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	12.5-16.3
Viszkozitási index min.	125
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	215
Folyáspont [°C]	-25

CSOMAGOLÁS

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input checked="" type="checkbox"/> 1L	<input checked="" type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L