



HEXOL STANDARD 80W90

HAJTÓMŰOLAJ

TERMÉKLEÍRAS

A HEXOL STANDARD 80W90 egy kiváló minőségű többfokozatú hajtóműolaj amelyet az év minden szakában használhatja differenciálművek, hajtóművek és kézi sebességváltók kenéséhez. Összetételében ásványi olaj és magas teljesítményű antioxidáns, habzás-, korrózió-, kopásgátló és EP (extrém nyomás) adalékok szerepelnek melyek segítségével eleget tesz az API Service GL-4, MIL-L-2105 követelményeknek, és megfelel minden gyártónak ahol ilyen teljesítményű kenőanyag az előírt.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: API Service GL-4, MIL-L-2105, MB 235.5 MAN 341, FORD M2C200-B, IVECO és megfelel minden gépjárműnek amelynél a gyártó ilyen osztályozású olajat javasol;
- Csökkenti a fém-fém súrlódást;
- Csökkenti a kopást, korróziót és a rozsdaképződést;
- Oxidatív stabilitása csökkenti a savképződést és a lerakódásokat;
- Nem habzik buborékolatás közben;
- Jó folyékonysággal rendelkezik alacsony hőmérsékleten.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható minden személygépjárműben, kamionban, földművelési-, tengeri-, és építkezési gépben ahol a gyártó által előírt hajtóműolaj viszkozitása SAE 80W90 és osztályozása API GL-4;
- Az év bármelyik szakában használható.

TULAJDONSÁGOK

| | |
|--|---------|
| Viszkozitási fokozat SAE | 80W90 |
| API Service | GL-4 |
| Sűrűség 15°C-on [kg/m ³] | 900 |
| Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s] | 130-140 |
| Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s] | 13.5-24 |
| Viszkozitási index min. | 95 |
| Lobbanáspont (Cleveland) [°C] | 220 |
| Folyáspont [°C] | -27 |

CSOMAGOLÁS

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | | |