



## HEXOL STANDARD T75 - T90 - T140

HAJTÓMŰOLAJ

### TERMÉKLEÍRAS

HEXOL STANDARD T75 - T90 - T140 egyfokozatú hajtóműolaj, amely elsősorban kézi hajtóművekben és differenciálművekben használható. A T hajtóműolajok alkalmazása a személygépjárművekben, kamionokban, földművelési-, tengeri-, építőipari munkagépekben javasolt, ahol a gépgyártó ilyen teljesítményszintű olaj használatát ír elő. Összetétele: ásványi olaj és kiegyensúlyozott adalékrendszer (extrém nyomás, kopásgátló, oxidációgátló, korróziógátló és habzástgátló).

### JELLEMZŐK

- Teljesítményszint: API GL-2;
- Jóváhagyások: ST-OG 19/2005, JICASE MS, MASSEY FERGUSON M1110, Volvo 7325, valamint használható minden más gépjárműben, ahol a gépgyártó ilyen osztályozású olajat javasol;
- Csökkenti a fém-fém súrlódást;
- Csökkenti a kopást, korróziót és a rozsdaképződést;
- Oxidációs stabilitása csökkenti a savképződést és a lerakódásokat;
- Kiváló habzási tulajdonságokkal rendelkezik.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható minden személygépjárműben, haszonjárműben, földművelési-, tengeri-, és építőipari munkagépben ahol a gyártó által előírt hajtóműolaj osztályozása API GL-2.

### TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat SAE	75	90	140
Sűrűség 15°C-on [kg/m <sup>3</sup> ]	900	905	935
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	30-50	130-300	300-700
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	5,2-7	13,5-24	24-41
Viszkozitási index min.	95	85	85
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210	210	220
Folyáspont [°C]	-33	-25	-12

### CSOMAGOLÁS

- |                                |  |   |   |   |  |                                |
|--------------------------------|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg           | <input type="checkbox"/> 4Kg            | <input type="checkbox"/> 15Kg           | <input type="checkbox"/> 180Kg          |  |                                |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L         | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L           | <input type="checkbox"/> 0.9L           | <input checked="" type="checkbox"/> 1L   | <input type="checkbox"/> 3L    |
| <input type="checkbox"/> 4L    | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |