



HEXOL STANDARD W50 SAE 50

MOTOROLAJ

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL STANDARD W50 egy kiváló minőségű egyfokozatú motorolaj, amelynek az összetétele ásványi olaj és egy magas teljesítményű adalékrendszer. Használata 0 °C fölötti külső hőmérséklet esetén ajánlott. Turbófeltöltésű és hagyományos szívó dízel-, benzin- vagy gázüzemű motorokhoz javasoljuk.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: API Service CF/SF , MIL-L-2104B, New HOLLAND, EICHER, ASHOK-LEYLAND, TAFE, SONALIKA, HCVs and LCVs és megfelel minden személygépjármű vagy traktor motornak amelynél a gyártó ilyen osztályozású olajat javasol;
- Csökkenti a rozsdá, gyanta és szén lerakódásokat a motorban;
- Tartalmaz korrózió-, kopás- és habzsgátló adalékokat amelyek meghosszabítják a motor élettartamát, optimális működést biztosítva;
- Biztosítja a magas hőmérsékleten dolgozó motorok kenését, hűtését és védelmét.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható személygépjárművek, kamionok és traktorok dízel-, benzin- és gázüzemű motorjaihoz, ahol a gyártó egy SAE 50 viszkozitású és API Service CF/SF vagy kisebb teljesítményű olajat javasol;
- Ha a jármű gyártója által nincs meghatározva, akkor két olajcsere között ne legyen több mint 10.000 km és ne teljen el egy év.

TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat SAE	50
API Service	CF/SF
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	901
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	16.3-21.9
Viszkozitási index min.	90
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	220
Folyáspont [°C]	-10

CSOMAGOLÁS

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L