



## HEXOL TORSION 80W90

HAJTÓMŰOLAJ

### TERMÉKLEÍRAS

A HEXOL TORSION 80W90 egy kiváló minőségű többfokozatú hajtóműolaj amelyet az év minden szakában használhatja utolsó generációs differenciálművek, hajtóművek és kézi sebességváltók kenéséhez. Összetételében ásványi olaj és magas teljesítményű antioxidáns, habzás-, korrózió-, kopásgátló és EP (extrém nyomás) adalékok szerepelnek melyek segítségével eleget tesz az API Service GL-5 követelményeknek, és megfelel minden gyártónak ahol ilyen teljesítményű kenőanyag az előírt.

### JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: API Service GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342 Type M-2, MB 235.2 , Scania STO 1:0, Renault Tranself NFP(aka Tranself TRX), FORD M2C200-B M2C94-A, ZFTE-ML 05A,07A,12E,16B,16C,17B,19B, 21A., TATRA TDS 80/32;
- Csökkenti a fém-fém súrlódást a fogaskerekeken;
- Jó csúszási tulajdonságokkal rendelkezik;
- Csökkenti a kopást, korróziót és a rozsdaképződést nedves környezetben is;
- Oxidatív stabilitása csökkenti a savképződést és a lerakódásokat;
- Nem habzik buborékolatás közben;
- Jó folyékonysággal rendelkezik alacsony hőmérsékleten.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható minden személygépjárműben, kamionban, földművelési-, tengeri-, és építkezési gépben ahol a gyártó által előírt hajtóműolaj viszkozitása SAE 80W90 és osztályozása API GL-5;
- Használható hipoid fogazatú hajtóművekhez.
- Az év bármelyik szakában használható.

### TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat SAE	80W90
API Service	GL-5
Sűrűség 15°C-on [kg/m <sup>3</sup> ]	905
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	130-140
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	13.5-24
Viszkozitási index min.	98
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210
Folyáspont [°C]	-27

### CSOMAGOLÁS

- 0.4Kg    1Kg    4Kg    15Kg    180Kg  
 0.23L    0.45L    0.5L    0.6L    0.9L    1L    3L



www.hexol.com  
TECHNIKAI ADATLAP

4L

5L

10L

20L

60L

208L

1000L

HEXOL INTERNATIONAL LTD

**HEXOL LUBE SRL**

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania  
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com

