



HEXOL SYNLINÉ ULTRATRUCK SAE 10W40

ULTRA MAGAS TELJESÍTMÉNYŰ (UHPD) MOTOROLAJ

TERMÉKLEÍRAS

Hexol Synline UltraTruck 10W40 egy kiemelkedően magas teljesítményű szintetikus, csökkentett hamutartalmú motorolaj amely korszerű kipufogógáz utókezelő berendezésekkel ellátott haszongépjárművek dízel motorjaihoz használható. Ez a termék eleget tesz a motorgyártók széles körű követelményeinek : Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Renault, Deutz, Caterpillar, Cummins, Mack, Detroit Diesel és megfelel a legszigorúbb amerikai és európai előírásoknak a dízelüzemű haszongépjárművek motorjainak esetében.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: API Service CJ-4/SM and ACEA E9-12;
- Jóváhagyások: MAN M 3575, Volvo VDS-4, Renault RLD-3, Caterpillar ECF- 1a, Caterpillar ECF- 2, Caterpillar ECF- 3, MACK EO-O Premium plus, Deutz DQC III-10LA, MTU Type 2.1, DDC 93K218, Cummins CES20081 és mások;
- Megbízható gyújtást és üzemeltetést biztosít nagyon alacsony hőmérsékleten is;
- Rendkívül hosszú olajcsere-intervallum;
- Csökkentett hamutartalom, növeli a kipufogógáz utókezelő berendezések élettartamát;
- Megőrzi tulajdonságait egészen 5 évig ha az eredeti csomagolásban zártan tárolja, távol bármilyen hőforrástól és közvetlen napfénytől (tárolási hőmérséklet max. 40°C).

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Megfelel bármilyen haszongépjármű EGR szabályozással, dízel részecszeszűrővel (DPF) és/vagy dízel oxidációs katalizátorral (DOC) felszerelt Euro IV, Euro V és Euro VI emissziós követelményeket megfelelő motorjának amelynél a gyártó által előírt olaj ilyen teljesítményű;
- Használható hagyományos szívó vagy turbófeltöltésű haszongépjármű motorokhoz is;
- Kompatibilis a bányászati, építőipari és mezőgazdasági gépek motorjaihoz is;
- Az olajcsere intervalluma elérheti a 100.000km-t, a gyártó által előírtak függvényében.

TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat SAE	10W40
API Service	SM/CJ-4
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	860
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	12.5-16.3
Viszkozitási index min.	150
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	220
Folyáspont [°C]	-36

CSOMAGOLÁS

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L