



## HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK SAE 15W40

ULTRA MAGAS TELJESÍTMÉNYŰ (UHPD) MOTOROLAJ

### TERMÉKLEÍRAS

Hexol Synliner UltraTruck 15W40 egy kiemelkedően magas teljesítményű szintetikus, csökkentett hamutartalmú motorolaj amely korszerű kipufogógáz utókezelő berendezésekkel ellátott haszongépjárművek dízel motorjaihoz használható. Ez a termék eleget tesz a motorgyártók széles körű követelményeinek : Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Renault, Deutz, Caterpillar, Cummins, Mack, Detroit Diesel és megfelel a legszigorúbb amerikai és európai előírásoknak a dízelüzemű haszongépjárművek motorjainak esetében.

### JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: API Service CJ-4/SM, CI-4 és SN, ACEA E9-12 és E7-12;
- Jóváhagyások: MAN M 3575, Volvo VDS-4 és VDS-3, Renault RLD-3 és RLD-2, Caterpillar ECF- 1a, ECF- 2 és ECF- 3, MACK EO-O Premium plus, Deutz DQC III-10LA, MTU Type 2.1, DDC 93K218 és Cummins CES20081;
- Megbízható gyújtást és üzemeltetést biztosít nagyon alacsony hőmérsékleten is;
- Rendkívül hosszú olajcsere-intervallum;
- Csökkentett hamutartalom, növeli a kipufogógáz utókezelő berendezések élettartamát;
- Megőrzi tulajdonságait egészen 5 évig ha az eredeti csomagolásban zártan tárolja, távol bármilyen hőforrástól és közvetlen napfénytől (tárolási hőmérséklet max. 40°C).

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Megfelel bármilyen haszongépjármű EGR szabályozással, dízel részecszeszűrővel (DPF) és/vagy dízel oxidációs katalizátorral (DOC) felszerelt Euro IV, Euro V és Euro VI emissziós követelményeket megfelelő motorjának amelynél a gyártó által előírt olaj ilyen teljesítményű;
- Használható hagyományos szívó vagy turbófeltöltésű haszongépjármű motorokhoz is;
- Kompatibilis a bányászati, építőipari és mezőgazdasági gépek motorjaihoz is;
- Az olajcsere intervalluma elérheti a 100.000km-t, a gyártó által előírtak függvényében.

### TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat SAE	15W40
Sűrűség 15°C-on [kg/m <sup>3</sup> ]	860
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	12.5-16.3
Viszkozitási index min.	150
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	220
Folyáspont [°C]	-30
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	8,5

### CSOMAGOLÁS

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L