



HEXOL UTTO 80W

UNIVERZÁLIS TRAKTOROLAJ

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL UTTO 80W egy hidraulikus hajtóműolaj amely reológiai tulajdonságai miatt az év bármely szakában használható differenciálműveknél, hajtóműveknél, kormányműveknél és hidraulikus berendezéseknél vagy bárhol ahol a gyártó egy ilyen osztályozású kenőanyagot ír elő.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: API Service GL-4, Massey-Ferguson 1134,1135,1141,1145, Ford M2C134D, John Deere JDM,J20C, Caterpillar CAT TO-2 valamint használható minden más típusú gépjárműben, ahol a gyártó ilyen teljesítményszintű olajat javasol;
- Reakcióba lép a fém felületével és csökkenti a kopást;
- Csökkenti a korróziót és a rozsdaképződést;
- Habzástgátló és antioxidáns adalékokat tartalmaz.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható minden mezőgazdasági, építőipari és ipari munkagépben ahol a gyártó által előírt kenőanyag viszkozitása SAE 80W90 és osztályozása API GL-4;
- Az év bármelyik szakában használható.

TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat SAE	80W
API Service	GL-4
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	900
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	52-60
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	7-11
Viszkozitási index min.	90
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210
Folyáspont [°C]	-25

CSOMAGOLÁS

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L