



HEXOL ANTIGEL ALUPRO G12

KONCENTRÁLT FAGYÁLLÓ FOLYADÉK

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL ANTIGEL ALUPRO G12 egy koncentrált fagyálló folyadék melynek összetételében utolsó generációs adalékok szerepelnek. Eleget tesz a modern kis, közepes vagy nagy teljesítményű benzines vagy dízel motorok alumínium ötvözet motorblokkjainak hűtési követelményeinek.

Olyan adalékokat tartalmaz amelyek védelmet nyújtanak korrózió és a hűtési rendszer nemfém, fém, műanyag és gumi alkatrészeinek károsodása ellen. Használható télen és nyáron is.

JELLEMZŐK

- Nem tartalmaz szilikátokat, nitriteket, szulfátokat, aminokat és nem szükséges további adalékok hozzáadása a nehéz gépjárművek esetén;
- Megfelel a VW G-12, SAE J 1034, BS 6580:2010, AFNOR NFR 15-601, FFV Heft R443, ASTM D 3306 standardoknak;
- Biztosítja a motor hűtését és véd a hűtőfolyadék forrásától 107°C-ig hígítástól függően;
- Biztosítja a fagyás elleni védelmet különböző hőmérsékletekig, hígítás függvényében.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Minden járműnél ahol ez a típusú fagyállófolyadék szükséges;
- Csak desztillált vagy demineralizált vízzel hígítsa a lenti táblázat alapján.

TULAJDONSÁGOK

	Koncentrált	-35°C	-27°C
pH	5,8-7	7-8	7-8
Sűrűség 15 °C [kg/m ³]	1110-1130	1070-1085	1045-1055
Forráspont [°C] min.	150	107	105
Fagyáspont [°C] max.	-12		
Hígítva vízzel 1:1		-35	
Hígítva vízzel 3:4			-27
Szín	rózsaszín	rózsaszín	rózsaszín

CSOMAGOLÁS

- | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |